



# TANDBERG PrecisionHD™ USB Camera

TANDBERG PrecisionHD™ USBカメラは、真のビジネス品質HDビデオを提供する初のUSBカメラです。HD対応のPCビデオアプリケーションとの併用により、最大720p、30フレーム/秒の高精細ビデオの撮影が可能です。



**HD** USB出力

お客様の技術投資を保護するため、TANDBERGのConstant Careサービスは、さまざまなレベルでお客様のサポートのニーズに対応します。

#### 性能の特長

- 1/3インチ、2.7メガピクセル CMOSセンサー
- 1280x720@30fps、プログレッシブ (720p)
- 開放F値:1.7
- ガラスマルチコートレンズ
- 焦点距離0.1m～無限大
- 水平視野角50°
- 垂直視野角29° (手動傾斜付き)
- 超広帯域マイク
- ソフトウェアによるアップグレード

#### 機能の特長

- オートフォーカス機能
- 自動光量調節機能 (機械式絞り)
- 自動アンチフリッカー機能 (光検出 50/60Hz)
- ソフトウェアのインストールが不要

#### デザインの特長

- ノートPC、デスクトップPCへの取り付け、およびスタンドアロンでの使用が可能
- 機械式ブライバシーシャッター
- 着信LEDインジケーター
- 携帯用ケース付き

#### 対応解像度

\* 解像度はすべて30fps、25fps、および15fpsに対応しています。

#### ワイド解像度

1280x720 (w720p)  
1024x576 (w576p)  
768x448 (w448p)  
512x288 (w288p)

#### ネイティブPAL

352 x288 (CIF)

#### ネイティブPC解像度

640x480 (VGA)  
320x240 (QVGA)  
160x120 (1/16 VGA)

#### 仕様

- 高さ :58mm
- 幅 :34mm
- 奥行 :125mm
- 重量 :230g

#### システム要件

- Windows® XP SP2またはWindows Vista™
- USB 2.0

#### 720P/30fps実現時のPC要件

- Movi®: Movi製品カタログをご参照ください
- Microsoft® OCS 2007 R2: Microsoftより提供

#### 取得認定



すべての仕様は予告なく変更されることがあります。システムの詳細は異なる場合があります。

本書の画像は説明のために使用したものです。実際の製品とは異なる場合があります。

本カタログに記載されている会社名および製品名は、それを所有する各社の商標または登録商標です。

TANDBERG

## PrecisionHD™ USB Camera

シスコシステムズ合同会社

〒106-0041

東京都港区麻布台1-11-9

CR神谷町ビル11F

Email: [info@tandbergjapan.com](mailto:info@tandbergjapan.com)

<http://www.tandbergjapan.com>

2009年7月現在

PHDUSBC-1010-02